KIT GUIDATUBO NOVA TG®

SERIE 500 - S4 Ø Disco 540 mm - Fascia 130 mm - Rullo 250 mm

	Mod. 12 Vcc	Mod. 24 Vcc	Mod. ID IDRAULICO	Mod. PNEUMATICO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	SF1252130	SF2452130	SFID52130	SFPN52130	600 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	80	9951
							3/8"	60	
							1/2"	45	
	SF1252131	SF2452131	SFID52131	SFPN52131	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	22	9970
							1"	12	
ACCIAIO INOX AISI 304	SX1252130	SX2452130	SXID52130	SXPN52130	200 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	80	9968
							3/8"	60	
							1/2"	45	
	SX1252131	SX2452131	SXID52131	SXPN52131	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	22	9970
							1"	12	

SERIE 500 - S5 Ø Disco 540 mm - Fascia 195 mm - Rullo 250 mm

	Mod. 12 Vcc	Mod. 24 Vcc	Mod. ID IDRAULICO	Mod. PNEUMATICO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	SF1252190	SF2452190	SFID52190	SFPN52190	600 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	120	9951
							3/8"	90	
							1/2"	70	
	SF1252191	SF2452191	SFID52191	SFPN52191	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	35	9970
							1"	18	
ACCIAIO INOX AISI 304	SX1252190	SX2452190	SXID52190	SXPN52190	200 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	120	9968
							3/8"	90	
							1/2"	70	
	SX1252191	SX2452191	SXID52191	SXPN52191	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	35	9970
							1"	18	

SERIE 500 - S6 Ø Disco 540 mm - Fascia 260 mm - Rullo 250 mm

	Mod. ID IDRAULICO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	SFID52260	600 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	180	9951
				3/8"	115	
				1/2"	90	
ACCIAIO INOX AISI 304	SXID52260	200 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	180	9968
				3/8"	115	
				1/2"	90	

MOTORI ELETTRICI PER SIRIO

Motore	Voltaggio	Assorbimento	Potenza in uscita	Rpm
MS12Vcc	12Vcc	4,5A	55W	4500
MS24Vcc	24Vcc	3,75A	90W	3000





*) Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag. 227 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.

**) In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 226 riguardo lo spacco del rullo).

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
S4	540	130	250	358x594x632	670x800x900	26
S5	540	195	250	426x598x632	670x800x900	28
S6	540	260	250	504x604x632	670x800x900	32