Mod. **9951**

Mod. **9951-RF**

Giunti girevoli 90° alta pressione in acciaio zincato per avvolgitubo verniciati Ø 1/2".

Mod. **9951** Consigliato per grasso (standard su avvolgitubo Ø 1/2" in acciaio).

Mod. **9951-RF** Consigliato per olio e grasso con valvola elettrica integrata normalmente chiusa. Tensione di alimentazione 12Vcc o 24Vcc.

Mod. **9952** Consigliato per fluidi lubrificanti minerali, aria compressa (standard su avvolgitubo per olio).

Mod. **9957** Consigliato per glicole, fluido freni.

Mod. **9952**

Mod. **9957**

Mod.	Connessioni	P. Max	T. max	Ø utile	Tenute
9951	M 1/2" BSP	600 bar	60° C	10 mm	PUR
9951-RF		250 bar			
9952	M 1/2" BSP	200 bar	60° C	12 mm	PUR
9957	M 1/2" BSP	200 bar	60° C	10 mm	EPDM

Giunto girevole a sfera a 90°, autolubrificanti. Corpo in acciaio zincato.

Mod.	Connessioni	Max Pressione statica	Portata Max
SJ9004	3/4" BSP	310 bar	120 l/min
SJ9005	1" BSP	280 bar	150 l/min
SJ9006	1 1/4" BSP	250 bar	200 l/min
SJ9007	1 1/2" BSP	210 bar	250 l/min
SJ9009	2" BSP	180 bar	300 l/min

Giunto girevole a sfera in linea, autolubrificanti. Corpo in acciaio zincato.

Mod.	Connessioni	Max P. statica	Portata Max
SJL04	3/4" BSP	310 bar	120 l/min

Giunti girevoli in linea a bassa pressione in ottone / AVP.
Consigliati per olio, gasolio e aria compressa.

Mod. **71461**

Mod. **71458**

Mod. **71453**

Mod. **71454**

Mod. **71451**

Mod.	Connessioni	P. Max	T. Max	Ø utile	Tenute
71451	M 3/4" - F 1" BSP	20 bar	60° C	20 mm	NBR
71454	M 3/4" - M 1" BSP	20 bar	60° C	20 mm	NBR
71453	M 1" - M 1" BSP	20 bar	60° C	20 mm	NBR
71458	M 1" - F 1" BSP	20 bar	60° C	20 mm	NBR
71461	M 1 1/4" - M 1"BSP	20 bar	60° C	25 mm	NBR