Pompa elettrica per impieghi gravosi per pompaggio olio a media pressione e per lunghe distanze.
Garantisce una regolarità di flusso e una portata costante anche dopo lunghe distanze o in contemporaneità di utilizzo.
Disponibile con motore da 230 V, 400 V, 110 V a 50Hz.
I modelli 70884 e 70885 sono disponibili anche nella versione da 60 Hz (mod. **70884-60Hz** e mod. **70885-60Hz**)
Completa di valvola by-pass, cavo di alimentazione non fornito.
Protezione IP 55.

Mod.	Aliment.	Potenza	Ampere	RPM	Pressione uscita	Portata	Connessioni IN-OUT	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
70882	230/400V - 50 Hz	2,2 kW	8 A	2870	28 bar	30 l/min	F 1" BSP F 1" BSP	28 kg	450x180x250
70884	230 V - 50 Hz		14,6 A	1300				30 kg	
70884-60HZ	230 V - 60 Hz		14,6 A	1300					
70885	230/400V - 50 Hz		9 A	1400					
70885-60HZ	230/400V - 60 Hz		8,3 A	1680					
70887	230/400V - 50 Hz		8 A	2870	10 bar	52 l/min		32 kg	

Prestazioni rilevate con le seguenti condizioni: Olio idraulico ISO 68 a 22°C - Uscita fluido a passaggio libero.

Mod. **70886**

Pompa per travaso olio senza motore.

Mod. **70884KIT**

Pompa elettrica mod. 70884 completa di sistema blocco formato da pressostato, accumulatore di pressione, valvola di non ritorno, manometro e raccordi di collegamento.
Il sistema di blocco arresta il motore della pompa al raggiungimento della pressione massima impostata dal circuito idraulico, per poi riattivarlo quando si procede ad una nuova erogazione, azionando ad esempio la pistola. L'accumulatore mantiene costante il flusso di olio evitando quindi continue accensioni e spegnimenti che potrebbero danneggiare il motore elettrico in caso di piccole erogazioni o rabbocchi.
Completa di valvola di by-pass tarata a 28 bar, cavo di alimentazione non fornito.

Mod.	Aliment.	Potenza	Ampere	RPM	Pressione uscita	Portata	Connessioni IN-OUT	Peso
70884KIT	230 V - 50 Hz	2,2 kW	14,6 A	1300	28 bar	30 l/min	M 1" BSP M 1" BSP	33 kg

Prestazioni rilevate con le seguenti condizioni: Olio idraulico ISO 68 a 22°C - Uscita fluido a passaggio libero.

Mod. **70981**

Mod. **70980**

Mod. **70981**
Kit di travaso olio come mod. 70884KIT montato all'interno di carenatura metallica e fornito completo di quadro elettrico di sicurezza.
Mod. **70980**
Kit di travaso olio come mod. 70981 con pompa mod. 70887 portata 52 l/min e fornito completo di quadro elettrico di sicurezza.
Ideale per impianti centralizzati.

Mod.	Aliment.	Potenza	Ampere	RPM	Pressione uscita	Portata	Connessioni IN-OUT	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
70981	230 V - 50 Hz	2,2 kW	14,6 A	1300	28 bar	30 l/min	M 1" BSP M 1" BSP	37 kg	600x500x300
70980	400 V - 50 Hz		10 A	2760	10 bar	52 l/min		39 kg	

Prestazioni rilevate con le seguenti condizioni: Olio idraulico ISO 68 a 22°C - Uscita fluido a passaggio libero.